

KARTA PRODUKTU



Ochrona - Olej do drewna

Wetrok Leinol BW

Olej do drewna z certyfikatem EMICODE EC1+ do podstawowej pielęgnacji szlifowanych podłóg drewnianych





Wetrok Leinol BW

ZASTOSOWANIE

- Do pielęgnacji podstawowej / pierwszej obróbki nasiąkliwych i szlifowanych podłóg drewnianych. Zapewnia optymalną, długotrwałą ochronę przed wodą i brudem.
- Przyjazny dla człowieka i środowiska - posiada certyfikat EMICODE EC1 Plus (bardzo niski poziom emisji).
- Łatwiejszy w obróbce niż klasyczne oleje do litego drewna.

WŁAŚCIWOŚCI

- wodna emulsja oleju lnianego
- powłoka matowa do półmatowej
- EMICODE EC1 Plus - bardzo niski poziom emisji

WARTO WIEDZIEĆ

- Do pielęgnacji i mycia stosować Leinol NW.

UWAGA

- przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- podczas wysychania istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów mających kontakt z produktem

ZALECANE METODY UŻYCIA

Olejewanie (powłoka ochronna)

Podłoga musi być sucha, czysta i chłonna. Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Nanieść niewielką ilość oleju i pozostawić do wchłonięcia. Nadmiar oleju rozprowadzić i wetrzeć na całej powierzchni. Czas schnięcia (3 dni do 1 tygodnia). Następnie wyrównać powierzchnię za pomocą szorowarki jednotarczowej i niebieskiego pada.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji. Przed każdym zastosowaniem upewnić się, że powłoka ma neutralne pH.



Wartość pH (koncentrat): 6-7

Główne składniki:

Olej lniany, Polimery, Wosk, Środki powierzchniowo czynne

Zalecane dozowanie:



Pielęgnacja podstawowa
środek nierozcieńczony

METHODS
finder

