

SCHEDA PRODOTTO



Trattamento protettivo - Olio per legno

Wetrok Leinol NW

L'olio per legno con certificazione EMICODE EC1+ per il trattamento protettivo dei pavimenti in legno trattati con olio





Wetrok Leinol NW

IMPIEGO

- Per il trattamento protettivo di tutti i pavimenti assorbenti in legno trattati con olio, offre una protezione ottimale e durevole contro acqua e sporco.
- Delicato per le persone e per l'ambiente - certificato EMICODE EC1 Plus (emissioni particolarmente ridotte).
- Utilizzabile sia come trattamento protettivo che per il lavaggio e la cura.

CARATTERISTICHE

- emulsione acquosa di olio di lino
- aspetto satinato lucido
- EMICODE EC1 Plus - emissioni particolarmente ridotte

ATTENZIONE

- agitare bene prima dell'uso
- prestare attenzione al contatto tra prodotto e panni utilizzati per l'applicazione, pericolo di combustione spontanea durante l'asciugatura
- sui pavimenti in legno non trattati utilizzare prima Leinol BW

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Applicazione di olio (trattamento protettivo)

Il pavimento deve essere asciutto, pulito e assorbente. Effettuare la pulizia cattura polvere/aspirazione del pavimento. Applicare una piccola quantità di olio e lasciarlo penetrare. Distribuire l'olio in eccesso e rifinire. Tempo di asciugatura (da 3 giorni a 1 settimana). Infine uniformare la superficie utilizzando la macchina monospazzola e il pad blu.

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti. Prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro.



pH (Concentrato): 6-7

Ingredienti importanti:

Olio di lino, Polimeri, Cera, Tensioattivi

Dosaggio consigliato:



Trattamento protettivo

non diluito



Lavaggio e cura

1 l in 10 l

Trovatori di
METODI

